

OBJEKT:

pozicija	oznaka	opis	količina	Cijena/kom	ukupno
5	330 r	AUTOMATSKA KLIZNA VRATA			

Izrada, isporuka i montaža automatskih kliznih vrata DOORSON product line 330 r za korištenje na evakuacijskim putevima i izlazima u nuždi, s potrošnjom električne energije u načinu rada OTVORENO ili ZATVORENO manjom od 0,5Wh. Izvedba s dvoslojnim izolacijskim staklom (emajlirani crni rub) i profilima uronjenim u staklo. Zvučna zaštita iznosi 37dB. Upotreba jednostavnog programskog prekidača s gumbom za odabir načina rada i LED indikatorom za dijagnostiku pogrešaka i upozorenja ili napredni programski prekidač s osvijetljenim kolor grafičkim zaslonom na dodir, koji omogućuje jednostavno upravljanje vratima i odabir sedam načina rada te dijagnostički opis upozorenja i pogrešaka u tekstualnom obliku. Sigurnost prolaza osiguravaju kombinirani senzori pokreta i prisutnosti sa samoprovjerom rada. Dodatno se mogu ugraditi bočni senzori prisutnosti sa samoprovjerom rada, koji osiguravaju sigurnost prilikom otvaranja vrata. Sve u skladu sa standardom EN 16005, koji propisuje sigurnost pri korištenju automatskih vrata. Redundantni pogon sastoji se od glavnog motora i dodatnog motora, koje pokreće redundantni kontroler koji osigurava normalan rad i otvaranje vrata u ekstremnim situacijama. Baterijska podrška omogućuje otvaranje vrata u slučaju nestanka mrežnog napona, a elektromehanička brava služi za zaključavanje vrata. Vitki pogonski mehanizam, visine 11 cm, i svi vidljivi metalni dijelovi izvedeni su u tonu eloksiranog aluminija ili u RAL tonu boje po izboru.

DELOVANJE VRAT:

NORMALNO: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata.



EVAKUACIJA: prilikom aktiviranja požarnog signala, nestanka električne energije, kvara vrata ili aktiviranja tipke za prisilno otvaranje, vrata se automatski klizno otvaraju i ostaju otvorena. Na taj način vrata omogućuju jednostavnu i sigurnu evakuaciju.

Dimenzije:

_____ x _____ (mm) Građevinski otvor (ŠxV)
 _____ x _____ (mm) Prolazni otvor (ŠxV)

Krila su izrađena od 40mm sustavskih profila DOORSON, zastakljenje sigurnosnim izolacijskim dvoslojnim staklom debljine 40mm. Profili su uronjeni u staklo, s uskim rubom vidljivim oko krila.

_____ 0 kos Klizno krilo
 _____ 0 kos Fiksno krilo
 _____ 0 kos Nadsvjetlo
 _____ RAL (prahom bojano)

kos

0 €

0 €